

## Prelaq färgbelagd plåt Garantiåtagande för användning av Prelaq i Europa

Denna garanti gäller som tillägg till SSAB:s åtagande enligt vid leveranstillfället gällande allmänna leveransbestämmelser, ALBIF. Om skiljaktigheter finns, är detta dokument gällande.

Garantin gäller kulörbeständighet, färgavflagnig och genomrostning för produkter och applikationer enligt tabell 1 och gäller plåt i standardkulör enligt kulörkartor.

Garantin gäller med angivna tider för respektive produkt och korrosivitetskategori enligt tabell 1.

Enligt dessa villkor garanterar SSAB att färgskiktet inte flagar eller på annat sätt sönderfaller och inte heller visar onormal kulörförändring samt att plåten inte får genomrostning som ger läckage under garantitiden.

Garantitiden räknas från datum av leveransen till byggsplatsen eller 18 månader från tillverkning beroende på vad som inträffar först.

### VILLKOR FÖR GARANTIN

Skada på färgskikt ska uppgå till mer än 5 % av enskild tak- eller väggyta för att garantin ska kunna återopas. Garantin gäller inte baksidans skyddslack, genomrostning kommande från skyddslackad baksida eller ytor med bättringsfärg. Kantkorrosion vid oskyddade klippkanter är en naturlig process för komponenter i varmförzinkad plåt exponerad i utomhusmiljö och är i normala fall inte en befogad reklamationsorsak.

Garantin gäller inte användning i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, inte heller för plåt i konstant kontakt med vatten eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm eller där djurspillning kan påverka ytan.

### A. GENERELLA FÖRBEHÅLL

Garantin gäller inte om:

- A Lutning på tak eller annan yta är mindre än 1:16 (3,6°) och vatten inte kan avrinna fritt från alla ytor.
- B Plåten och dess beläggning skadats kemiskt eller mekaniskt.
- C Bearbetningsskador som förorsakar genombrutet färgskikt inte åtgärdats genom bättringsmålning av entreprenören eller husägaren.
- D Den färdiga produkten inte tillverkats enligt villkor i gällande datablad. Databladet finns publicerade på SSAB:s websida.

E Den färdiga produkten har skador orsakade av tillverkningsprocessen hos tillverkaren.

F Plåten inte lagras torrt eller används eller lagras i kontakt med eller i närheten av korrosiva material.

G Plåten utsatts för kontakt med koppar eller vätskeutströmning från kopparrör.

H Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga inte har rengjorts årligen på ett fackmannamässigt sätt.

I Årlig besiktning och underhåll inte utförts på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med SSAB:s gällande rekommendationer i broschyren "Besiktning och underhåll – SE838".

J Kontakt med ohärdad betong eller puts, vått trä och jord inte har undvikits.

K Reklamationen inte skett skriftligt till SSAB inom sex månader efter att skadan upptäckts eller borde upptäckas.

### B. TILLKOMMANDE FÖRBEHÅLL FÖR BANDTÄCKNING MED PRELAQ PLX OCH PRELAQ FA

Garantin gäller inte om:

- L Falstättningsmedel har skadat plåtytan.

### C. TILLKOMMANDE FÖRBEHÅLL FÖR TAKAVVATTNING MED PRELAQ RWS

Garantin gäller inte om:

- M Hängrännsans lutning är mindre än 2,5 mm/m.

### D. TILLKOMMANDE FÖRBEHÅLL FÖR ÖVRIGA PRODUKTER I PRELAQ FÖR TAK OCH VÄGG

Garantin gäller inte om:

- N Olämpliga fästelement och tättningsmedel för gällande korrosivitetsklass används.

## Prelaq färgbelagd plåt

### Garantiåtagande för användning av Prelaq i Europa

#### ERSÄTTNINGSGREGLER

Om berättigade anspråk enligt denna garanti föreligger, åtar sig SSAB att efter eget val antingen svara för kostnaderna, helt eller delvis, beroende på plåtens ålder, för ommålning av defekt plåt eller fritt köparen leverera ny plåt, som ersättning för defekt. Vid genomrostade plåtar som ger läckage, ersätts skadade plåtar. Åtgärden ska vara den mest praktiska i kombination med att kostnaden skall vara rimlig. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat till ursprungligt fakturavärde av reklamerad plåtleverans.

Om inte annat anges ansvarar SSAB i intet fall för direkta eller indirekta förluster på grund av sådana skador som avses med denna garanti. Motsvarande beläggningsgaranti eller ommålning av plåtar gäller återstoden av ursprunglig garantitid.

Ersättningens storlek tar hänsyn till att plåten fyllt sin funktion under ett antal år och till den återstående livslängden.

Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialet kan identifieras med ordernummer och fakturakopia eller att annan inköpshandling för plåtmaterialet kan uppvisas. Svensk lag skall tillämpas för denna garanti enligt punkterna 25 och 26 i ALBIF.

TABELL 1

Applikation	Produktnamn	Inkluderade varianter för applikationen	Garanti färgsystem		Garanti mot Genomrostning 1)	
			Korrosivitetskategori		Korrosivitetskategori	
			C1 - C3	C4	C1 - C3	C4
Bandtäckning och planplåt	Prelaq PLX Prelaq FA	Prelaq Nova Prelaq Nova Matt Prelaq Energy Exterior Prelaq PVDF	15 år	10 år	30 år	10 år
			15	10	30	10
			15	10	30	10
			15	-	15	-
Takavvattning	Prelaq RWS		15 år	10 år	15 år	10 år
Plåt för tak och vägg utom bandtäckning	Prelaq Nova Prelaq Nova Matt Prelaq Energy		15 år	10 år	30 år	10 år
			15	10	30	10
			15	10	30	10
Plåt för tak och vägg utom bandtäckning	Prelaq Polyester Prelaq PVDF Prelaq P200 Prelaq Matt Polyester		10 år	-	10 år	-
			15	-	15	-
			10	10 år	15	10 år
			10	-	10	-

1) För korrosivitetskategorierna C5-I och C5-M är inte Prelaq tillämpbar

## Prelaq färgbelagd plåt

### Garantiåtagande för användning av Prelaq i Europa

TABELL 2

Korrosivitetsklass	Miljöns korrosivitet	Miljöexempel
C1	Mycket låg	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t ex kontor, affärer, skolor och hotell
C2	Låg	Atmosfärer med låga halter föroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktcondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler
C3	Måttlig	Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med viss inflytande från kusten. Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd föroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.
C4	Hög	Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden. Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.
C5-I	Mycket hög (Industriell)	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Utrymmen med nästan permanent fuktcondensation och stor mängd luftföroreningar.
C5-M	Mycket hög (Marin)	Kust- och offshore områden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan permanent fuktcondensation och stor mängd luftföroreningar.

**Prelaq färgbelagd plåt**  
Garantiåtagande för användning av Prelaq i Europa