

# DALA°PROFIL AB

## Kulör:

## LAGERSTANDARD 2019-03-01

Tjocklek (mm) / Beläggning	0502-Y (020)	001	010	015	022	036	044	045	087	113	145	181	244	387	418	434	461	502	524	558	742	758	762	874	975	Endast Primer	Alu-zink	Z 275	Z 350	I. 4301	I. 44xx	3103-HI6						
0,5 Polyester		X	X	X	X																																	
0,55 GreenCoat Crown		X	X	X	X																																	
0,6 Polyester		X	X	X	X																																	
0,7 Polyester		X	X	X	X																																	
0,5 Polyester Perforerad		X	X	X	X																																	
0,6 Plastisol 200µ		X	X	X	X																																	
0,6 GreenCoat Crown		X	X	X	X																																	
0,6 GreenCoat Pro BI DX51D (FA)	X	X	X	X	X																																	
0,6 GreenCoat Pro BI DX54D (PLX)		X	X	X	X																																	
0,6 Matt GreenCoat Pro BI DX51D (FA)	X	X	X	X	X																																	
0,6 Matt GreenCoat Pro BI DX54D (PLX)		X	X	X	X																																	
1,0 High Build DX51D (FA)		X	X	X	X																																	
0,6 PVF <sub>2</sub>																																						
0,4 Aluzink AZ185																																						
0,5 Aluzink AZ185 DX51D (FA)																																						
0,6 Aluzink AZ185 DX51D (FA)																																						
0,6 Aluzink AZ185 DX54D (PLX)																																						
0,6 Galv Z350 DX54D (PLX)																																						
0,7/0,9/1,25/1,5 Galv Z275 DX51D (FA)																																						
0,5 Rostfri Blank 2B																																						
0,5 Syrafast Blank 2B																																						
0,5 Syrafast AN 5																																						
0,7 Aluminium Blank, Stucco																																						
0,9 Aluminium																																						
0,6 Kulturplåt Z350 DX54D (PLX)	X																																					

FA, PLX Trademarks by SSAB

Reservation för mellanförsäljning