



Polyester

Allmän produktbeskrivning

Polyesterprodukt för tak, fasader och väggar

SSABs polyester är en standardprodukt för profiler.

Produkten går att få i många kulörer och används oftast i profilerade tillämpningar såsom lager, jordbruksbyggnader, hallar och skjul. SSABs Polyester har goda väderresistenta egenskaper med slät yta men kan också försees med rynkad finish (Matt Polyester).

Plåtens baksida är som standard lackerad med en grå baksidesbeläggning i två skikt.

Alla SSABs färgbelagda produkter är tillverkade enligt EN 10169 + A1.

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper	Regular
Glans	35
Minsta inre bockningsradie	3 x sheet thickness
Repbeständighet	20N
UV Radiation Resistance	R _{UV} 2
Corrosion Resistance	RC3
Stain Resistance	Satisfactory
Högsta driftemperatur	90 °C
Brandklass	A1
Beläggningstjocklek, nominell	25 µm
Primertjocklek, nominell	6 µm
Beläggningsstruktur	Smooth
Stålbeteckning	S280GD, S350GD, S420GD
Zinc Coating	275 g/m ²
Min, ståltjocklek*	0.42 mm
Stålbredd**	1000- 1500 mm

* Om någon annan ståltjocklek önskas, kontakta SSAB Technical Customer Support (TCS). Max. ståltjocklek är 1,5 mm

** Max. stålbredd beror på ståltjocklek. * Om andra ståldimensioner önskas, kontakta SSAB Technical Customer Support (TCS).

Polyester

Färger

Nedanstående standardfärger är tillgängliga. Andra nyanser efter särskild överenskommelse.

Färger	
010- White	x
015- Black	x
022- Grey Mist	x
036- Lead Grey	x
045- Silver	x
078- Ivory	x
087- Anthracite	x
145- Sand Yellow	x
384- Dark Brown	x
387- Coffee Brown	x
418- Burgundy	x
434- Chocolate Brown	x
461- Goosewing Grey	x
502- Sky Blue	x
558- Baltic Blue	x
742- Brick Red	x
758- Maroon	x
762- Auburn	x
830- Pine Green	x
874- Leaf Green	x
975- Antique Copper	x
RR 11- Spruce Green	x
RR 20- White	x
RR 21- Light Grey	x
RR 22- Grey	x
RR 23- Dark Grey	x
RR 24- Light Yellow	x
RR 26- Yellow	x
RR 29- Red	x
RR 30- Light Brown	x
RR 31- Brown	x
RR 32- Dark Brown	x
RR 33- Black	x
RR 34- Light Blue	x
RR 35- Blue	x
RR 36- Light Green	x
RR 37- Green	x
RR 750- Tile Red	x
RR 887- Chocolate Brown	x

Polyester

Beläggning på motsatt sida

Tekniska egenskaper	
Nominal Coating Thickness	12 µm
Primer	7 µm
Color	Dark grey

Greener, Better

The GreenCoat product portfolio is the greenest and one of the most comprehensive high quality color coated steel product offers on the market for roofing, façades, rainwater systems and indoor applications.

I händelse av skillnader mellan språkversioner är det den engelskspråkiga brittiska versionen som har företräde. Hämta den senaste versionen av dokumentet på www.ssab.com
Hardox, Strenx, Docol, Dogal, Domex, Toolox, Laser, ArmoX, Ramor, GreenCoat är varumärken som tillhör SSAB Technology AB, Sverige