

# Garantiåtagande för ZinkMagnesium 310 och Galfan ZA300

<b>Objekt/Fastighet:</b>	
<b>Adress:</b>	
<b>Inköpsställe:</b>	
<b>Faktura nummer:</b>	
<b>Arbetet utfört av:</b>	
<b>Datum:</b>	

För Dala-Profilens leveranser gäller ABM07\*. Detta garantiåtagande utgör en specificering av ABM07 i tillämpliga delar. Garantin gäller från inköpsdatum för leveranser från och med april 2024. Konsumenters rättigheter enligt lag påverkas inte av denna utfästelse.

Enligt angivna villkor garanterar Dala-Profil att garantin täcker den strukturella integritet det vill säga att plåten inte erhåller genomrostning som kan leda till läckage inom garantitiden (Teknisk garanti) som följd av fabriktions- eller materialfel hos ZinkMagnesium plåten alternativ Galfan ZA300 plåten, se tabell 1.

ZinkMagnesium och Galfan ZA300 är ett levande material och patinerar över tid, men beroende på miljö kan det ta olika tid och det behöver inte bli ett jämt resultat av patineringen. Kom ihåg att använda rena handskar vid montering samt unvik lagring utomhus då vitrost eller svartrost lätt uppstår.

\* Med vissa undantag. [Se hemsida](https://www.dala-profil.se/pdf/Kvalitet/ABM07.pdf) (https://www.dala-profil.se/pdf/Kvalitet/ABM07.pdf).

Tabell 1:

Beläggning	Användningsområde	Tekniskt Garanti	
		C1-C3	C4
ZinkMagnesium 310	Bandtäckning och beslagsplåt	20 år	20 år
ZinkMagnesium 310	Profilrad plåt	20 år	10 år
ZinkMagnesium 310	Takavvattning	10 år	10 år
Galfan ZA300	Bandtäckning och beslagsplåt	20 år	20 år
Galfan ZA300	Profilrad plåt	20 år	10 år

Tabell 2:

Korrosivitetsklass	Miljöns korrosivitet	Miljöexempel
C1	Mycket låg	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar, till exempel kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	Låg	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fukt-kondensation och låg halt luftföroreningar, till exempel sporthallar, lagerlokaler.
C3	Måttlig	Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar. Till exempel bryggerier, mejerier, tvätterier, uppvärmda ishallar.
C4	Hög	Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt, industri och kustområden.

Dala-Profil AB  
Tunavägen 279  
781 73 Borlänge

Org.nr  
SE556203859501

Tel: 0243 23 31 00  
[www.dala-profil.se](http://www.dala-profil.se)  
[info@dala-profil.se](mailto:info@dala-profil.se)

# Garantivillkor

**Garantitiden räknas från datum för leveransen till byggplatsen eller 18 månader efter tillverkningen beroende på vad som inträffar först.**

## Villkor för garantin

Garantin gäller för Dala-Profiles plåt använd till tak- eller väggbeklädnad samt Plannja takavvattning på byggnad förutsatt att montering, årlig besiktning och underhåll har skett och sker på ett fackmässigt sätt

Garantin gäller inte om produktens yta skadats vid montage av tex. falsslutaren eller om falsolja ej torkats bort.

Garantin gäller vid användning av produkten i normal miljö enligt C1-C4, se tabell 2

## Garantin gäller inte

- Vid användning i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö (C5 eller högre) till exempel i luft med hög salthalt, som kustnära områden vid saltvatten, inte heller plåt i kontakt med korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens, aska, cementdamm eller djurspillning som kan påverka ytan. Inte heller om produkten varit i kontakt med koppar, vätskeutströmning från kopparrör, tryckimpregnerat trä, ädelträer, bly, cementputs, skiffer, kol, bitumen, järn, järnvitriol, våt betong, vått timmer, våt aska, mark eller andra ytor och om plåten används i kontakt med fuktiga korrosiva material eller material som kan ge galvanisk korrosion. Inte heller om stengranulat ansamlats i rännan från monterad takprodukt.

- Garantin gäller ej ytor med bättringsfärg.
- Garantin omfattar inte skador som kan visas ha sin grund i felaktig lagring, exempelvis fuktig, korrosiv miljö eller vid onormala temperaturer.
- Garantin gäller ej om bearbetning och bockning (1,5 x plåttjocklek) skett vid temperatur < 0°.
- Garantin gäller inte om ytan skadats vid montage av andra produkter och system, som till exempel solcellsprodukter.

## Garantin gäller vidare under förutsättning att

- produkten skall ha installerats inom 6 månader efter fakturadatum.
- den skada som garantianspråket avser skall omfatta mer än 5 % av den totala ytan av produkten hos slutanvändaren.
- produkten skall ha använts i miljöer med "normala väderleksförhållanden" inom angivna korrosionsklasser.
- reklamation sker skriftligt till Dala-Profil inom tre månader efter att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Garantianspråk skall meddelas återförsäljaren/leverantören.
- Dala-Profil eller Dala-Profiles representant ges tillfälle att besiktiga produkten reklamerad enligt denna garanti.
- produkten är monterad enligt vid försäljningen gällande monteringsanvisningar och produktbroschyrer samt på ett fackmannamässigt sätt.
- lämpliga fästelement och tätningsmedel för gällande korrosivitetsklass används.

- produkten och dess yta inte skadas mekaniskt eller kemiskt.
- metallspån som uppkommit vid kapning, borming eller motsvarande genast avlägsnas
- vatten kan avrinna fritt från alla plåtytor
- monterade rännor skall ha en lutning > 2,5 mm/m
- ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga har tvättats av på ett fackmässigt sätt.
- produkten är monterad i en normal miljö C1-C4. Plåten får inte vara monterad i närområde till hav med hög salthalt och inte heller på annat sätt utsättas för hög salthalt som kan klassas som C5. OBS! Omgivande terrängtyp, topografi kan ha stor påverkan på NaCl halten i luften.

## Ersättningsregler

Om berättigade anspråk enligt denna garanti framställs åtar sig Dala-Profil att efter eget val antingen svara för kostnaderna, helt eller delvis, beroende på plåtens ålder fritt köparen leverera ny plåt, som ersättning för defekt. Kompensation ska ges med det produktsortiment som Dala-Profil har vid kompensationsstidpunkten vilket kan medföra skillnader i utseende och form jämfört med den ursprungliga produkten. ZinkMagnesium/Galfan är ett levande material som patinerar och antar en mörkare nyans med tiden. Ny plåt innebär stor skillnad mot plåt som varit monterad sedan länge. Åtgärden ska vara den mest praktiska i kombination med att kostnaden ska vara rimlig. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat till ursprungligt fakturavärde av reklamerad plåtleverans. Dala-Profil lämnar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Dala-Profil ansvarar i intet fall för direkta eller indirekta förluster på grund av sådana skador som avses med denna garanti. Motsvarande beläggningsgaranti för ersatta eller ommålade plåtar gäller återstoden av ursprunglig garantitid.

Ersättningens storlek tar hänsyn till att byggnaden fyllt sin funktion under ett antal år och till den återstående livslängden (Tabell 3).

Vid genomrostade plåtar som ger läckage ersätts skadade plåtar.

Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialiet kan identifieras med ordernummer och att fakturakopia eller annan inköpshandling för plåtmaterialiet kan uppvisas.

## Särskilda villkor

Garantin regleras av lagstiftningen i landet där säljaren har sin hemvist. Garantin gäller för alla produkter som säljs av Dala-Profil AB från och med den 1 juli 2020.

Tabell 3:

Tid År*	Nya produkter Ersättning % av fakturavärde
0-10 år	100
>10-20år	50

\* se tabell 1 för garantitid för olika beläggningsgar