

Falsolja Ultimat



Falsolja Ultimat avsedd för att användas vid läggning av falsade plåttak som kapilärbrytare i falserna på tak där lutningen överstiger mer än 11 grader.

Falsolja Ultimat är baserad på vegetabiliska oljor och behåller under lång tid sina tätande egenskaper. Har god vidhäftning på alla sorters plåt, även fabrikslackerad.

Falsolja Ultimat appliceras flödigt med pensel.

Falsoljan behåller goda appliceringsegenskaper mellan -10°C till +70°C och stabiliserar sig över tid och rinner därmed ej ur falsen vid höga temperaturer.

Falsolja Ultimat är baserad på vegetabiliska oljor och innehåller inga lösningsmedel, den skadar därför inte verktyg och har ingen besvärande lukt.

Falsolja Ultimat ska förvaras med locket på och aktas för väta.

WARNING: Självantänningsrisk vid indränkt trassel, trasor, metall- och sågspån. Oljeförorenat material förvaras i metallbehållare med tätslutande lock.

TEKNISK DATA:

Applicering: Pensel .

Torktid: Skinntorkar enda . s t

Rengöring : Lacknafta .

Förpackning : 5 liters burk, 1 liters burk eller 0,3 liters patron

Falsoljan får ej förtunnas!

