

Profileringsschema

TP20* / TP45* / VP20/ VP45 / Sinus 18¹ / Sinus 38***

	Kulör:	Tjocklek:	Måndag:	Tisdag:	Onsdag:	Torsdag:	Fredag:
Blank Polyester	010 Vit	0,5		X			X
	010 Vit	0,6					X
	010 Vit	0,7		X			
	010 Vit	Perforerad					Perf
	020 / 020 Varmvit	0,6		X			
	015 Svart	0,5	X		X		X
	015 Svart	0,6	X			X	
	015 Svart	0,7		X			
	022 Gråvit	0,5		X			
	045 Silver	0,5					X
	087 Antracitgrå	0,5				X	
	502 Ljusblå	0,5			X		
	742 Tegelröd	0,5	X		X		
	742 Tegelröd	0,6		X			
Matt GC Pro BT Sub	758 Röd	0,5	X		X		
Matt GC Pro BT Sub	015 Svart	0,5	X			X	
Matt GC Pro BT Sub	742 Tegelröd	0,5	X			X	
Matt GC Pro BT Sub	762 Rödbrun	0,55	X				
Matt GC Pro BT Sub	Alla färger	0,6				X	
Blank GC Pro BT	Alla färger	0,6				X	
Matt GC Pro BT	Alla färger	0,6				X	
Galv, Galfan, Aluzink, Zink Magnesium		0,4 - 0,7		X			
Aluminium		0,7		X			
Syrafast		0,5		X			
VP20-150 Vägprofil					X		
Sekunda						X	

**) Kondensduk finns som tillval till ovanstående takprofiler. Min. 30 löpmeter*

¹) Sinus 18 endast 0,6 tjocklek

Stilpannan™

	Kulör:	Tjocklek:	Måndag:	Tisdag:	Onsdag:	Torsdag:	Fredag:
Blank Polyester	Alla färger	0,5 - 0,6			X		X
Matt GC Pro BT Sub	Alla färger	0,55 - 0,6	X	X		X	
Matt GC Pro BT Sub	015 Svart	0,5	X			X	
Matt GC Pro BT Sub	742 Tegelröd	0,5	X			X	
Matt GC Pro BT Sub	758 Röd	0,5	X			X	
Blank GC Pro BT	Alla färger	0,6			X		X
Matt GC Pro BT	Alla färger	0,6	X				

Pannplåt

	Kulör:	Tjocklek:	Måndag:	Tisdag:	Onsdag:	Torsdag:	Fredag:
Matt GC Pro BT Sub	Alla färger	0,6	X		X	X	
Matt GC Pro BT	Alla färger	0,6					X
Galfan, Aluzink, Zink Magnesium		0,6		X		X	

Order ska vara lagd dagen före profilering för att vi ska kunna tillhandahålla bästa möjliga service.

DALA°PR[®]FIL AB

Datum: 2025-01-07