

PROFILERINGSSCHEMA

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service behöver din order vara lagd senast **dagen före** profilering.

TP20* | TP45* | VP20 | VP45 | SINUS18*¹ | SINUS38*

*Kondensduk finns som tillval, min. 30 löpmeter
¹Sinus 18 - endast 0,6 tjocklek

	BELÄGGNING	KULÖR	TJOCKLEK	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG
POLYESTER		010 Vit	0,5		●			●
		010 Vit	0,6					●
		010 Vit	0,7		●			
		010 Vit Perforerad	0,5					●
		020/020 Varmvit	0,6		●			
		015 Svart	0,5	●		●		●
		015 Svart	0,6	●			●	
		015 Svart	0,7		●			
		022 Gråvit	0,5		●			
		045 Silver	0,5					●
		087 Antracitgrå	0,5				●	
		742 Tegelröd	0,5	●		●		
		742 Tegelröd	0,6		●			
	GC Pro BT	Matt GC Pro BT Sub	758 Röd	0,5	●		●	
Matt GC Pro BT Sub		015 Svart	0,5	●			●	
Matt GC Pro BT Sub		742 Tegelröd	0,5	●			●	
Matt GC Pro BT Sub		Alla färger	0,6				●	
Blank GC Pro BT		Alla färger	0,6				●	
Matt GC Pro BT		Alla färger	0,6				●	
		Galv, Galfan, Aluzink, Zink Magnesium	0,4-0,7		●			
	Aluminium	0,7		●				
	Syrafast	0,5		●				
	VP20-150 Vägprofil				●			
	Sekunda						●	

STILPANNAN®

BELÄGGNING	KULÖR	TJOCKLEK	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG
Blank Polyester	Alla färger	0,5-0,6			●		●
Matt GC Pro BT Sub	Alla färger	0,6	●	●		●	
Matt GC Pro BT Sub	015 Svart	0,5	●			●	
Matt GC Pro BT Sub	742 Tegelröd	0,5	●			●	
Matt GC Pro BT Sub	758 Röd	0,5	●			●	
Blank GC Pro BT	Alla färger	0,6			●		●
Matt GC Pro BT	Alla färger	0,6	●				

PANNPLÅT

BELÄGGNING	KULÖR	TJOCKLEK	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG
Matt GC Pro BT Sub	Alla färger	0,6	●		●	●	
Matt GC Pro BT	Alla färger	0,6					●
Galfan, Aluzink, Zink Magnesium		0,6		●		●	