2026-10-19

PROFILERINGSSCHEMA

DALA PROFIL AB
TAK- OCH VÄGGPLÅT

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service behöver din order vara lagd senast **dagen före** profilering. Schemat är vägledande och kan komma att justeras. Vi förbehåller oss därför rätten att genomföra profilering vid annan dag än vad som anges.

TP20* | TP45* | VP20 | VP45 | SINUS 18*[1] | SINUS 38*

*Kondensduk finns som tillval, min. 30 löpmeter
[1]Sinus 18 - endast 0,6 tjocklek

	BELÄGGNING	KULÖR	TJOCKLEK	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG
POLYESTER		010 Vit	0,5		●			●
		010 Vit	0,6					●
		010 Vit	0,7		●			
		010 Vit Perforerad	0,5					●
		020/020 Varmvit	0,6		●			
		015/015 Svart	0,6	●			●	
		015 Svart	0,5	●		●		●
		015 Svart	0,6	●			●	
		015 Svart	0,7		●			
		022 Gråvit	0,5		●			
		045 Silver	0,5					●
		087 Antracitgrå	0,5				●	
		742 Tegelröd	0,5	●		●		
		742 Tegelröd	0,6		●			
GC Pro BT	Matt GC Pro BT	758 Röd	0,5	●		●		
	Matt GC Pro BT	015 Svart	0,5	●			●	
	Matt GC Pro BT	742 Tegelröd	0,5	●			●	
	Matt GC Pro BT	Alla färger	0,6				●	
	Blank GC Pro BT	Alla färger	0,6				●	
	Galv, Galfan, Aluzink, Zink Magnesium		0,4-0,7		●			
	Aluminium		0,7		●			
	Syrafast		0,5		●			
	VP20-150 Väggprofil					●		
	Sekunda						●	

STILPANNAN®

BELÄGGNING	KULÖR	TJOCKLEK	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG
Blank Polyester	Alla färger	0,5-0,6			●		●
Matt GC Pro BT	Alla färger	0,6	●	●		●	
Matt GC Pro BT	015 Svart	0,5	●			●	
Matt GC Pro BT	742 Tegelröd	0,5	●			●	
Matt GC Pro BT	758 Röd	0,5	●			●	
Blank GC Pro BT	Alla färger	0,6			●		●

PANNPLÅT

BELÄGGNING	KULÖR	TJOCKLEK	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG
Matt GC Pro BT	Alla färger	0,6	●		●		●
Galfan, Aluzink, Zink Magnesium		0,6		●		●	